

## UN SISTEMA COMPLETO DI CONNETTORI DA PANNELLO PER CONTATTI POWERSYNTAX

### Connettori standard con contatti filettati M12

Con i contatti filettati M12, i connettori da pannello SPX PowerSyntax sono forniti completamente assemblati.

- Alberino filettato M12 (per collegamento a capocorda standard)
- Foro filettato M12 (per il fissaggio con un bullone)

Entrambe le opzioni sono disponibili per una corrente nominale di 480 o 750 amp



Set di 5 connettori Panel Source (sopra) e Panel Drain (sotto) con M12 filettati

### Connettori con corpo filettato e backshell in materiale termoplastico

I connettori da pannello SPX sono anche disponibili con corpo filettato e backshell in materiale termoplastico.

Oltre al backshell, questo sistema è dotato di un pressacavo IP68 e fornisce al cavo a tenuta stagna IP67.

Questa versione viene fornita con un contatto non assemblato, crimpato o EasiLug.

- Contatto a vite per cavi in rame da 25-150 mm<sup>2</sup> (fino a 480 amp)
- Contatto a crimpare per cavi in rame da 185 a 240 mm<sup>2</sup> (fino a 750 amp)
- Contatti EasiLug per cavi in rame (fino a 750 amp)
- Contatti EasiLug per cavi in alluminio (fino a 480 amp)



Set di 5 connettori Panel Source (sopra) e Panel Drain (sotto) con backshell

