

# SERIE SSX 19 PIN LIGHTING



## CONTATTI

Contatti in lega in rame con finitura dorata o argentata

### A CRIMPIRE

Tensione di lavoro AC	Tensione di lavoro DC	Corrente Max	Corrente di lavoro	Caduta di tensione	Rigidità dielettrica	Tensione Min. di scarica
700 V	500 V	41 Amps	23 Amps	63 mV	2000 Vac RMS	2800 Vac RMS



Maschio dorato



Maschio argentato



Femmina dorato



Femmina argentato

### A SALDARE

Tensione di lavoro AC	Tensione di lavoro DC	Corrente Max	Corrente di lavoro	Caduta di tensione	Rigidità dielettrica	Tensione Min. di scarica
700 V	500 V	41 Amps	23 Amps	63 mV	2000 Vac RMS	2800 Vac RMS



Maschio dorato



Maschio argentato



Femmina dorato



Femmina argentato

## CONTATTI DI TERRA AVANZATI



La posizione più esterna dei 7 contatti centrali, per una maggiore sicurezza in fase di connessione, garantisce che il primo ad essere effettuato e l'ultimo ad essere interrotto è il contatto di massa

## CONNESSIONE DI TERRA



Codice: **SSXCMGRG (dorato)** - **SSXCMGRS (argentato)**  
 Due anelli collegano in parallelo i 7 contatti centrali di massa (opzionale).