















DATI TECNICI CONTATTI

CONTATTI A CRIMPARE - TIPO E CODICE

Misura	Connettore	Tipo	Codice	Genere	Codice	Genere
16	13/19/25/37/54/85 pin	Argentati	SVKP16SFC	Femmina	SVKP16SMC	Maschio
						
16	13/19/25/37/54/85 pin	Dorati	SVKP16GFC	Femmina	SVKP16GMC	Maschio
						
18	100/150 pin	Dorati	SVKP18GFC	Femmina	SVKP18GMC	Maschio
						
20	72/101 pin Audio / Video SV 25/6	Dorati	SVKP20GFC	Femmina	SVKP20GMC	Maschio
						
12	SSX 19 pin	Argentati	SSXP12SFC	Femmina	SSXP12SMC	Maschio
						
12	SSX 19 pin	Dorati	SSXP12GFC	Femmina	SSXP12GMC	Maschio
						
RG59	Audio / Video SV 25/6	Dorati	SVKP59CXGFC	Femmina	SVKP59CXGMC	Maschio
						

CONTATTI A SALDARE - TIPO E CODICE

Misura	Connettore	Tipo	Codice	Genere	Codice	Genere
16	13/19/25/37/54/85 pin	Dorati	SVKP16GFS	Femmina	SVKP16GMS	Maschio
						
20	SMA 122/176 pin	Dorati	SMAP20GFS	Femmina	SMAP20GMS	Maschio
						
12	SSX 19 pin	Argentati	SSXP12SFS	Femmina	SSXP12SMS	Maschio
						
12	SSX 19 pin	Dorati	SSXP12GFS	Femmina	SSXP12GMS	Maschio
						
12	SPK 4/8 pin	Argentati	SPKP12SFS	Femmina	SPKP12SMS	Maschio
						
12	SPK 4/8 pin	Dorati	SPKP12GFS	Femmina	SPKP12GMS	Maschio
						

DATI CONTATTI

Misura	Corrente max	Corrente di lavoro	Caduta tensione	Sez. cavo (mm ²)	Sez. cavo AWG
12	41 A	23 A	63 mv	2+3	12+14
16	22 A	13 A	74 mv	1+1,5	18+16
18	10 A	7,5 A	83 mv	0,15+0,6	26+20
20	7,5 A	7,5 A	83 mv	0,15+0,3	26+22

DATI CONNETTORI

Contatti	Tensione di lavoro	Tensione di lavoro	Rigidità dielettrica	Tensione min. di scarica
	Vdc	Vac	Vac	Vac
13/19/25/150 - 72/101	250	200	1000	1400
37/54/85/100	700	500	2000	2800
4/8	1250	900	2800	3800